

0159.0250 - **CAM UNIT**

PATENT PENDING

INITIAL EXTRACTION FORCE / FUERZA INICIAL DE EXTRACCIÓN **25 daN**
FINAL FORCE OF EXTRACTION / FUERZA FINAL DE EXTRACCIÓN **170 daN**


CUTTING MAX FORCE **1500 daN**
FUERZA MÁXIMA PARA CORTE






POS.	CODE	DESCRIPTION	Q.TY
001	**8000.0059.0250**	CAM BODY / CUERPO	1
002	**8001.5859.0250.000**	LEVER / PALANCA 0°	1
003	**8006.0020.0200.048.001**	WASHER / RONDELLA	1
004	**8014.5859.0250**	PUNCH HOLDER / SOPORTE PARA PUNZÓN	1
005	**8030.0440.0100.030.001**	PLATE / PLACA	1
006	**8060.0417.021.E090.001**	RUBBER SPRING / RESORTE DE GOMA DE URETANO	1
007	**9006.005**	NIPPLES / LUBRIFICADOR	1
008	**9009.2000.0640.120**	SPRING / RESORTE	1
009	**9043.0104.0114.1882**	DOWEL PIN / PASADOR CILÍNDRICO Ø1/4" L=1,25"	2
010	**9041.0010.24.0308.129.2.1**	SCREW / TORNILLO 10X24 UNC L=3/8"	2
011	**9041.0516.18.0104.129.2.3**	GRUB SCREW / TORNILLO SIN CABEZA 5/16X18 UNC L=1/4"	2
012	**09MJBM2.063.089**	PUNCH / PUNZÓN	1


POSSIBLE INCLINATION / INCLINACIONES DISPONIBLES



013 (09M) PUNCH / PUNZÓN



EXAMPLE ROUND AND SHAPED PUNCH / EJEMPLO DE PUNZÓN REDONDO Y DE FORMA



For applications on an incline, please contact the Newstark technical department.
Para aplicaciones en inclinación, comuníquese con el departamento técnico de Newstark.

ORDER EXAMPLE / EJEMPLO DE PEDIDO

MODEL **0159.0250** INCLINATION **0°**